

TECHNICKÁ DATA

Model J-Smart			AUX-09JO	AUX-12JO	AUX-18JO	AUX-24JO
Model J-Smart Art			AUX-09JB	AUX-12JB	AUX-18JB	AUX-24JB
Chladicí kapacita		[kW]	2,70 (0,50–3,10)	3,60 (0,80–3,60)	5,40 (1,20–5,60)	7,20 (1,40–7,50)
Topný výkon		[kW]	3,00 (0,50–3,30)	3,70 (0,10–3,80)	5,80 (1,20–6,00)	7,20 (0,90–7,30)
Napájení		[V ~, Hz, Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pracovní proud	Chlazení	[A]	3,55	4,82	7,32	9,75
	Topení	[A]	3,33	4,30	6,61	8,67
Spotřeba energie	Chlazení	[W]	800	1090	1650	2200
	Topení	[W]	750	970	1490	1960
Maximální odběr proudu		[A]	8,0	9,5	12,0	16,0
Maximální spotřeba energie		[W]	1500	1900	2900	3700
SEER / SCOP		-	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Třída energetické účinnosti	Chlazení	-	A ++	A ++	A ++	A ++
	Topení	-	A +	A +	A +	A +
Vnitřní jednotka			AUX-09JO (B) / I	AUX-12JO (B) / I	AUX-18JO (B) / I	AUX-24JO (B) / I
Proud vzduchu		[m ³ / h]	600	600	900	1150
Hladina akustického tlaku		[dB (A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Hladina akustického výkonu		[dB (A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Rozměry vnitřní jednotky		[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
Hmotnost vnitřní jednotky		[kg]	8,0	8,5	12,0	15,0
Venkovní jednotka			AUX-09JO (B) / O	AUX-12JO (B) / O	AUX-18JO (B) / O	AUX-24JO (B) / O
Chladivo	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Tovární plnění (až 5 m)	[g]	530	600	1280	1440
	Extra náplň	[g/m]	dvacet	dvacet	dvacet	třicet
Hladina akustického tlaku		[dB (A)]	40	42	44	45
Hladina akustického výkonu		[dB (A)]	50	50	52	53
Rozměry venkovní jednotky		[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Hmotnost venkovní jednotky		[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Pracovní rozsah (venkovní teplota)	Chlazení	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Topení	[°C]	-dvacet	-dvacet	-dvacet	-dvacet

FUNKCE J-SMART



chladiivo R32



Invertorová technologie



Vestavěný WiFi modul



Automatický restart



Režim TURBO



24h časovač



Samočistící



Funkce autodiagnostiky



Noční pracovní režim



Inteligentní odmrazování



Filtr s vysokou hustotou



Filtr PM2,5



Antibakteriální filtr



Ionizátor vzduchu



LED displej



Pozlacená žebra jednotkového výměníku mimo




Pozlacená žebra jednotkového výměníku uvnitř



Super EMC



Hydrofytové hliníkové lopatky



Obousměrná drenáž



Funkce I FEEL



Funkce Anti - Cold - Air




Funkce proti plísňím




Pohotovostní výkon 0,3W



Ekonomický provozní režim



Vertikální pohyb lamel



Horizontální pohyb žaluzií




Funkce 4D přívodu vzduchu



Snadná a rychlá instalace



Ohříváč pro odkapávací misku kameniva



Antikorozní plášť venkovní jednotky



Bezdrátový ovladač



Režim chlazení



Režim topení



Režim ventilátoru



Režim odvlhčování



Automatischer Betriebsmodus